DB_NAME	DB名稱
OWNER	schema
TABLE	index所屬table
name	index名稱
type_desc	index類型，通常我們會注意他為cluster或非cluster，一般情況下cluster index就是指PrimaryKey(主鍵)，但這並非固定規則。 對cluster index做維護時對線上效能的影響較大(因為cluster index等同實體資料的存放位置)，所以我們會把index type列為索引維護時的考慮因素之一。
is_primary_key	是否為PrimaryKey(主鍵)，1=Y，0=N
lookups	index被查閱的次數
seeks	index被搜尋的次數
SCANS	index被掃瞄的次數，包含上述兩個欄位都代表這個index被使用過的次數，數值越高代表這個index越常被使用，也可以解釋為越有效益。 相反的，若數值極低，也許代表這個index的使用率偏低，可以考慮移除。 但這要視情況而定，有時使用數值偏低的index是因為它本來就是為特定時期才會執行的大型任務而客製化的。
UPDATES	這個欄位泛指所有對index做資料更新的計數，包含insert,update,delete等等皆屬此類。 index的建立僅對select有所助益，但其負面成本便是當資料有異動時，index也必須同步隨資料更新，這就成為資料寫入時的額外成本。
avg_fragmentation_in_percent	碎裂程度百分比，這個欄位是這個語法最必須觀注的指標，依狀況我們通常會對碎裂值達10%~20%以上的index做重組重建，實際做法可以依個人經驗判斷，通常碎裂不嚴重的建議重組，而嚴重的則建議重建。
fragment_count	碎裂頁面計數
avg_fragment_size_in_pages	單一資料頁面平均碎裂資料size
page_count	資料頁計數
avg_page_space_used_in_percent	單一資料頁面平均耗用百分比
partition_count	資料分區計數 包含上述四個欄位在內，都只是用於評估資料在底層的排列與耗用狀況，如果只是想做簡單的索引調整可以忽略這些資料。
BUILD	這個欄位是自動組合字元將index重建語法列出
REORGANIZE	這個欄位是自動組合字元將index重組語法列出
SUGGEST	這個欄位是我依個人習慣而加上去的，會自動判斷碎裂資料頁較多的直接列出重建語法，資料頁較少的則直接列出重組語法(因為資料量較多時，重建會比重組快)